

VSON[®] WP-36 高浓缩防水剂

【特性】

高浓缩防水剂VSON[®] WP-36为高品质含氟防水剂浓原液，可赋予织物优异的防水性，具有一定的防油效果，并使整理后织物具有极佳的耐洗性。

【技术指标】

外观：乳白色乳液

离子性：阴离子

主要成分：氟碳化合物共聚物

含量：≥ 30%

PH 值：4-5

【用法和用量】

1、预处理：

为求最佳的防水效果，布料表面尽可能没有残留之浆料、残碱、染料等其它物质，以避免污染槽液

2、浸轧法

用量： 5-15 g/l 调整PH在4-4.5 常温浸轧 160-180℃烘干1-3min

3、浸渍法（建议用法）

用量： 0.5-1.5% o.w.f. 调整PH在4-4.5 常温浸渍 160-180℃烘干1-3min

【用途】

可用于各种纤维的后整理，特别是用于涤纶后整理时，防水性能更加突出

注意事项：

- 1、防水剂VSON[®] WP-36可用水进行任意比例稀释，稀释时避免使用硬水
- 2、防水剂VSON[®] WP-36必须储存于5-40℃温度下
- 3、整理液PH值维持在4-4.5

包装运输：120KG塑料桶，贮存期为12个月

【存放、安全和运输说明】

保护产品免受霜，热以及阳光直射的影响。用原装容器存放于室温下。

如果包装良好，使用寿命为1年。

可用包装为120KG塑料桶。