

## VSON<sup>®</sup> WS-HOT 吸湿发热整理剂

### 【特性】

吸湿发热整理剂 VSON<sup>®</sup> WS-HOT 具有独特的笼状结构，可增加被加工织物的保湿性，使水蒸汽（汗蒸汽）凝集成水（汗），在这个过程中会产生凝集热，从而使人体感到温暖。

### 【技术指标】

外观	微黄色半透明液体
离子性	弱阴/非离子
主要成分	特殊聚丙烯酸等
PH值	6-7

### 【用途和用量】

可用于各种纤维的后整理

因被处理物的种类而异，一般为5-10%o.w.f.

#### 1、浸轧法

用量： 70-140 g/l      二浸二轧      120℃以上烘干定型

#### 2、浸渍法

用量： 5-10% o.w.f.      浴比： 1:10      室温（25℃）- 40℃

将VSON<sup>®</sup> WS-HOT搅拌均匀，再将织物完全浸没于工作液浸泡10-20分钟，甩干，80℃左右烘干后在120℃温度定型1-2分钟

注意事项：

- ◆ 产品使用前请搅匀
- ◆ 如需柔软处理，建议使用亲水性柔软剂
- ◆ 如对耐洗性有较高要求，建议使用专用交联剂

### 【存放、安全和运输说明】

保护产品免受霜，热以及阳光直射的影响。用原装容器存放于室温下。

如果包装良好，使用寿命为1年。

可用包装为25KG或50KG塑料桶。